

# オプション品 ユニットタイプ対応

● **スペーサー** (LGU26, 35, 75, 120, 146に対応)

遊星ユニット同士を接続する際に、ユニット間に挟むスペーサーです。遊星ユニットを多段接続される場合にご使用ください。

品名	スペーサー				
寸法図					
対応機種	LGU26	LGU35	LGU75	LGU120	LGU146
品番	U26-903	U35-913	U75-903	U120-903	U146-904
材質	PBT	POM	PA-G	STKM	STKM
重量(g)	1.2	3.4	14	390	690

● **ユニット押え** (LGU26, 35に対応)

軸方向のガタを抑制するウェーブワッシャーです。必要に応じてご使用ください。

● **継手・継ぎ軸** (LGU75, 120, 146に対応)

遊星ユニットの入出力を接続するためのカップリングです。遊星ユニットを多段接続される場合にご使用ください。

品名	ユニット押え		継手	継ぎ軸	
寸法図					
対応機種	LGU26	LGU35	LGU75 (入力L)	LGU120 (出力H)	LGU146 (出力E)
品番	U26-905	U35-905	U75-902	U120-906	U146-N000L
材質	SK	SK	S45C	SCM415	SCM415
重量(g)	0.4	0.7	220	40	96

※ 継ぎ軸を軸方向に固定するには、軸用C型止め輪(JIS B 2804)を使用します。  
 U120-906 にはSTW-16、U146-N000L にはSTW-21をご使用ください。  
 オプションには同梱しておりませんのでご注意ください。  
 (継ぎ軸1個につき軸用C型止め輪が2個必要です。)

● **出力軸** (LGU35, 75, 146に対応)

標準でご使用いただける出力軸です。遊星ユニットのキャリアAに接続可能です。

品名	出力軸				
寸法図					
対応機種	LGU35 (出力S)	LGU75 (出力G)	LGU75 (出力D)	LGU146 (出力E)	LGU146(出力F)
品番	U35-907	U75-906S	U75-907	U146-907	U146-908
材質	S45C	S45C	SCM435	S45C	S45C
重量(g)	21	720	50	660	1450